

Fecha de revisión: 19/01/2022

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica : Pegamento V-618  
Denominación Técnica : Pegamento V-618  
Unidad de medida : Kilogramo (kg.)  
Descripción general : Adhesivo blanco ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Propiedades físico-químicas

Color: Blanco perlado, consistencia líquida.  
Olor: Ligero.

Propiedades físico-químicas	
pH (25°C)	4.0 a 6.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 4, rpm 6, 25°C ± 0.5)	5,000 a 9,000 cPs
Densidad	1.83 g/cm <sup>3</sup>
Sólidos totales	56 ± 2%
Punto de ebullición	38°C
Punto de congelación	-2°C

### INFORMACIÓN DE MANEJO Y APLICACIONES

#### Instrucciones de uso o manejo

**Métodos de aplicación:** Mamila o Rodillo (mecánico o manual)

**Preparación de la superficie:** Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

**Aplicación:** Aplique una película uniforme en la superficie lisa que desea unir.

**Pegado:** El pegado es de forma inmediata tratándose de una aplicación en banda automatizada o semi-automatizada. Si la operación es en células el pegado puede generarse en cuestión de segundos pero es necesario ejercer presión posterior al pegado.

**Ensamblaje y aplicación de presión:** Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza. (si se mantiene presionado por un periodo de 5 a 10 minutos se mejora la penetración y agarre de los sustratos).

## **USOS**

---

Se utiliza para la industria del cartón principalmente para el pegado de cajas de cartón o con impresiones que no contengan barniz o plastificante.

## **OTRAS ESPECIFICACIONES**

---

### **Presentación**

El V-618 se comercializa en estado líquido.

El V-618 se vende en las siguientes presentaciones: Cubeta 19 kg, Tambor 220 kg

### **ALMACENAMIENTO**

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

### **PRECAUCIONES**

---

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

### **USO DE LA MARCA REGISTRADA**

---

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

### **CERTIFICADOS**

---

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

### **CADUCIDAD**

---

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses en contenedores que no han sido abiertos.