

Fecha de revisión: 19/01/2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación Genérica : Pegamento V-571
Denominación Técnica : Pegamento V-571
Unidad de medida : Kilogramo (kg.)
Descripción general : Adhesivo de contacto ecológico base agua. Es un adhesivo no inflamable en estado líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades fisicoquímicas

Color: Blanco, consistencia viscosa.
Olor: Ligero.

Propiedades fisico-químicas	
pH (25°C)	9 ± 2.0 pH
Viscosidad (Brookfield spindle 2, 30 rpm, 25°C ± 0.5)	90 - 200 cPs
Sólidos totales	56.46 ± 2 %

INFORMACIÓN DE USO Y APLICACIONES

Instrucciones de uso o manejo

Métodos de aplicación: Puede aplicarse con Pistola de Aire o Rodillo (mecánico o manual)

Preparación de la superficie: Limpie las superficies de polvo, grasa, agua y óxidos.

Aplicación: Aplique una película uniforme en una o ambas superficies que desea unir.

Tiempo de secado: Puede pegar **inmediatamente** o dar un tiempo de secado **máximo** de 3 minutos para realizar la unión (condiciones de tiempo pueden variar el tiempo de secado).

Ensamblaje y aplicación de presión: Una las superficies aplicando presión uniforme en toda la pieza.

USOS

Se utiliza para el pegado de sustratos porosos como, espumas, sintéticos, textiles y telas non woven. También es usado para el pegado de espumas a sustratos plásticos y/o maderas

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

El V-571 se comercializa en estado líquido.

El V-571 se vende en las siguientes presentaciones: Caja 20 kg, Paper IBC 465 kg, Tote 1,100 kg

ALMACENAMIENTO

Cierre bien el envase después de cada uso y almacénelo en un lugar fresco y seco entre 15 y 25°C. Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal especificado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar agua, o alimentos, por almacenamiento o desecho.

La temperatura mínima de almacenamiento es de 5°C (40°F) y una máxima de 40°C (104°F).

PRECAUCIONES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. No diluir el adhesivo.

USO DE LA MARCA REGISTRADA

Todas las marcas de este documento son marcas de WBP Company.

CERTIFICADOS

Si necesita algún tipo de certificado favor de solicitarlo a su asesor técnico.

CADUCIDAD

El adhesivo cuenta con un tiempo de vida de 6 meses.